LANCIATORE **MB / B1**

Unità di proiezione di ghiaccio secco

Pellet da 1700 a 3200 micron (1,7 - 3,2 mm)

Microblast MB / B1 | Versione pneumatica

Funzionamento

Unità a regolazione fissa, bitubo **ad effetto Venturi**
Completamente pneumatico (**non usa energia elettrica**)

Fornitura

- **Microblast MB / B1**
- **Pistola "AXM" con tubi pistola da 3,5 mt**
- **Manuale d'uso e manutenzione**

Caratteristiche tecniche

Completamente **acciaio inox 304**. Tutti i componenti sono costruiti in **Italia**.

Tecnologia	Bitubo Venturi system
Consumi	Ghiaccio secco 0.8 kg/min Aria compressa 4,2 m^3/min a 6 bar
Pressione	Di lavoro - 6 bar
Velocità	Del flusso - 340 m/sec
Alimentazione	Pellet di ghiaccio secco ø 3 mm
Capacità	20 kg di ghiaccio secco
Qualità	CO_2 con H_2O <20 ppm Aria compressa* secondo ISO 8573-1 cl. 2
Connessione aria	1" BSP
Livello rumore	90-120 dB (A) dipende dalla superficie e dal tipo di ugello
Dimensioni	300 x 500 x h 750 mm
Peso	45 kg (42 + 3 tubi)

* l'aria compressa non deve contenere olio, corpi estranei e acqua

M.E.C. srl
Viale Italia, 19 - 28010 Caltignaga (NO)
Tel. 0321 653 800 - Cel. +39 351 5504083
meccrios@meccrios.com - www.meccriosgroup.com
P.I 01382190039 | REA: NO 169309 | SDI: G9HZJRW